

Technische Daten

BESCHREIBUNG	BOBCAT E10E
Betriebsgewicht – TOPS-Fahrerschutzdach und Schaufel (ISO 6016)	1220 kg
Transportmasse (ohne Anbaugerät)	1121 kg
Motor	Elektrisch (AM)
Max. Leistung	7.5 kW
Akkukapazität	12.7 kWh
Systemspannung	48 V
Max. Fahrgeschwindigkeit, erster Gang	2.1 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, zweiter Gang	3.1 km/h
Förderleistung (P1 + P2)	20 l/min
Zusatzhydraulik	20 l/min
Länge (Transport)	2793 mm
Breite (Unterwagen eingefahren / ausgefahren)	710 / 1100 mm
Höhe	2209 mm
Maximale Grabtiefe	1820 mm
Löffelhöhe, angekippt	1818 mm
Maximale Reichweite am Boden	3093 mm
Auslegerschwenkwinkel (links/rechts)	67°/ 64°
Grabkraft, Löffelstiel:	5.6 kN
Grabkraft, Schaufel	8.3 kN
Geräuschemissionswert Fahrer (LpA – EU-Richtlinie 2006/42/EG)	71 dB(A)
Geräuschemissionswert Umstehende (LpA – EU-Richtlinie 2000/14/EG)	84 dB(A)