

**Gewichte**

Betriebsgewicht mit Kabine und Schaufel (ISO 6016)	1885 kg
Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	1768 kg
Gewichtsreduktion mit Fahrerschutzdach	-96 kg
Zusätzliches Gewicht für langen Löffelstiel	6 kg
Zusätzliches Gewicht für Gegengewicht	50 kg
Bodendruck mit Gummiraupen	32.40 kPa

**Motor**

Fabrikat / Modell	Kubota / D722-E4B-BCZ-7
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	719 cm <sup>3</sup>
Max. Leistung bei 2.500 U/min (ISO 14396)	10.2 kW
Max. Drehmoment (SAE)	43.5 Nm

**Leistungsdaten**

Reißkraft (ISO 6015)	10371 N
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015)	9279 N
Losbrechkraft (ISO 6015)	20835 N
Deichsel-Zugkraft	19380 N
Max. Fahrgeschwindigkeit, niedrige Stufe	2.5 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, hohe Stufe	4.0 km/h

**Hydrauliksystem**

Pumpentyp	Doppelkolbenpumpe mit Zahnradpumpe
Förderleistung	41.30 L/min
Förderleistung (Kolbenverstellpumpe)	30.00 L/min
Zusatzhydraulik	30.00 L/min
Zusatzhydraulikablass	180.0 bar

**Schwenkwerk**

Auslegerschwenkung, links	80.0°
Auslegerschwenkung, rechts	60.0°
Schwenkzyklus	8.4 RPM

**Füllmengen**

Kühlsystem	3.30 L
Motorschmierng plus Ölfilter	3.30 L
Kraftstofftank	19.00 L
Hydrauliköltank	14.30 L
Hydrauliksystem	19.00 L


**Umgebungsbedingungen**

Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2006/42/EG)	79 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	93 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.09 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	0.33 ms <sup>-2</sup>

**Standardmerkmale**



230-mm-Gummiraupen	Hupe
980-mm-Planierschild mit zwei	Hydraulik- und Fahrhebelsperre
190-mm-Schildverbreiterungen	Hydraulik-Joystick-Bedienung
Batterie-Trennschalter	Einfahrbarer hydraulischer Unterwagen (1360 mm bis 980 mm)
Steuerkonsolenverriegelung	Automatik-Sicherheitsgurt
Getränkehalter	TOPS/ROPS/FOPS-Schutzdach <sup>1</sup>
Doppelt wirkende Zusatzhydraulik mit Schnellkupplungen	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Motorüberwachung mit automatischer Abschaltung	Vier Befestigungspunkte am Oberwagen
Freiliegendes Gegengewicht mit 4 mm Heckklappe aus Stahl	Wasserabscheider
Einklappbare und ergonomische Pedale	Arbeitsscheinwerfer (Ausleger)
Warnton bei vollem Kraftstofftank	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Fettspritzenhalter	

1. Überrollschutz (ROPS) – Erfüllt Anforderungen nach ISO 3471. Umkippschutz (TOPS) – Erfüllt Anforderungen nach ISO 12117. Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – Erfüllt Anforderungen nach ISO 3449.

**Arbeitsbereich**


Values marked with \* - Long dipperstick

(A)	196.0°	(G)	2564.0 mm
(B)	4084.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4257.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4039.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4214.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1542.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1561.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

**Abmessungen**


(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1340.0 mm	(K)	2299.0 mm
(D)	1114.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	433.0 mm
(F)	2832.0 mm	(N)	589.0 mm
(G)	1476.0 mm	(O)	1154.0 mm
(H)	3831.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H*)	3812.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm

**Optionen**

Erste AUX-Hydraulik am Löffelstiel	Klapp- und MS03-Kupplungen
Zweite AUX-Hydraulik	Satz LED-Leuchten
Zusatzleuchten (2+1)	Seitenspiegel links und rechts
AM/FM MP3-Stereoradio	Langer Löffelstiel mit Befestigungsschellen
Kennleuchte	Langer Planierschild
Komfortpaket (Superior-Sitz für Schutzdach oder Federsitz mit Bezug für Kabine, autom. Gangschaltung, Zusatzhydraulik- und Versatzvorsteuerung)	Objekthandhabungsgerät (Sicherheitsventile + Überlastwarngerät + Hebeöse)
Abbruchpaket (Ausleger, Löffelstiel, Schaufel, Zylinderabdeckungen und	Leistungspaket (Hochleistungs-Fahrtriebmotoren, zus. Gegengewicht)
	Lexan-Schutzverglasung

Hochleistungs-  
Schlauchschutz)  
Feuerlöscher  
Hydraulikklammer  
Schlüsselloser Start

Fahrbewegungsalarm  
TOPS/ROPS/FOPS-Kabine  
mit Heizung