

**Leistungsdaten**

Fahrbare Nutzlast (maximal 35 % der Kipplast)	665 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	1900 kg
Förderleistung	63.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	11.7 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	17.7 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat / D24
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung bei 2600 U/min (SAE J1995):	46.2 kW
Drehmoment bei 1800 U/min (SAE J1995 brutto):	225.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2393 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	65.50 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2789 kg
Transportgewicht	2520 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrtrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---


**Standardmerkmale**

Gepolsterter Federsitz	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine* Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben,	Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger
Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss,	Raupen - Gummi - 300 mm
Getränkehalter, Staufach und Hupe <sup>1</sup>	CE-Zertifizierung
Kabinentüre mit Scheibenwischer	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Instrumente	
Geräuschminderungssatz	
Hubarmsperre	

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Instrumententafel	Rückfahralarm
Power Bob-Tach™	Kennleuchte
Beheizte Kabine mit Verglasung	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Radio
ACS-Steuersystem	Straßenfahrtsatz
SJC-Joystickbedienung	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Luftgepolsterter Sitz mit 3-Punkt-Gurt	Parallelausgleichsventil

**Abmessungen**


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaudumper	Palettengabel-Zubehör
Anbaugrader	Planierkästen
Aufreißer	Planierschilde
Bagger	Rasenausroller
Ballenforken	Schlegelmäher
Bau-/Universalschaufeln	Schneepflüge
Betonmischer	Schneeräumschilde
Bodenfräsen	Schnee- und
Brushcat™ Rotationsmäher	Leichtgutschaufeln
Buschsägen	Schwenkbesen
Dünger- und	Scraper
Getreideschaufeln	Steinsammelschaufeln
Erdbohrer	Streuer
Erdbohrer-Zubehör	Tilt-Tach
Gitterschaufeln	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalrahmen
Hämmer	Universalschaufel
Holzschredder	Verschiedenes
Kehrschaufeln	Vibrationswalzen
Kraftrechen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Laser-Ausrüstung	V-Schneeräumschilder
Mäher	Wurzelgreifer
Niedrig-Profil-Schaufeln	Zubehör Hydraulikhammer
Nivellierrechen	